

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/bosch-klucz-udarowy-500w-1-2-250nm-gds-18-e-p-75350.html>



## Klucz udarowy 500W/230V 1/2" 250Nm GDS 18 E 0601444000 Bosch

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>2 354,29 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 914,06 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dostępność | <b>Niedostępny</b> |
|------------|--------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>7 dni</b> |
|--------------|--------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Kod producenta | <b>0601444000</b> |
|----------------|-------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Kod EAN | <b>3165140596657</b> |
|---------|----------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>BOSCH</b> |
|-----------|--------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Twoje korzyści |  |
|----------------|--|

  
**DARMOWA**  
wysyłka  
od 500 zł netto

  
Gwarancja  
**BEZPIECZEŃSTWA**

  
**BEZPŁATNE**  
wsparcie  
techniczne

### Opis produktu

Klucz udarowy 500W/230V 1/2" 250Nm **GDS 18 E** 0601444000 Bosch. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Dokładna praca dzięki wstępnemu wyborowi prędkości obrotowej
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie wkrętów
- Łatwa wymiana osprzętu
- Praktyczny hak do zamocowania
- Idealne do montażu kół samochodów osobowych, do budowy rusztowań i regałów, do zastosowań w warsztatach i zakładach serwisowych oraz do bezpośredniego wkręcania w beton i drewno
- Komfortowa obsługa - miękka okładzina Softgrip oraz dogodnie umieszczony środek ciężkości dzięki zastosowaniu rękojeści środkowej
- Wyjątkowo wytrzymałe dzięki metalowej obudowie mechanizmu udarowego

### Dane techniczne:

- Moc nominalna 500 W
- Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde) 250 Nm
- Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie) 160 Nm
- Uchwyt do końcówek: zewnętrzny czworokątny 1/2"
- Nominalna prędkość obrotowa 500 - 1300 min-1
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 800 - 1900 min-1
- Waga 3.2 kg
- Długość 315 mm
- Wysokość 200 mm

