




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewal-tpilarka-stolowa-flexvolt-54v-210mm-2x6-0ah-bezszczotkowa-p-57698.html>



## Pilarka stołowa 210mm, 54V DCS7485T2-QW DeWalt

|                |   |
|----------------|---|
| Cena brutto    | <b>4 766,00 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>3 874,80 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny na magazynie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>1-2 dni</b>  |
| Kod producenta | <b>DCS7485T2-QW</b>   |
| Kod EAN        | <b>5035048645789</b>  |
| Producent      | <b>DeWALT</b>   |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

Pilarka stołowa 210mm, 54V DCS7485T2-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie DCS7485T2-QW DeWalt:

- Pilarka jest odpowiednio chroniona przed skutkami uderzeń i wypadków dzięki stalowej rurowej obudowie ramowej.
- Łatwa obsługa i precyzyjna praca to zasługa zębatkowego mechanizmu wysuwania prowadnic, przedniej i tylnej blokady, a także dobrze widocznej skali.
- Silnik bezszczotkowy 54V zapewnia odpowiednią moc w pracy
- System prowadnic, w wersji przenośnej, umożliwia cięcia wzdłużne do szerokości 610 mm
- Aluminiowy odlew stołu zapewnia stabilność i dokładność
- System zabezpieczenia przed przeciążeniem umożliwia wysoką sprawność cięcia w twardym, mokrym lub zmrożonym drewnie
- Szybkie aretowanie odchyleń tarczy pilarskiej od pionu umożliwia łatwe ustawianie

### Dane techniczne DCS7485T2-QW DeWalt:

- Napięcie akumulatora: 54/18V
- Pojemność akumulatora: 2.0/6.0Ah
- Prędkość obrotowa piły: 5800obr./min
- Średnica piły: 210mm
- Średnica otworu piły: 30mm
- Maksymalny kąt odchylenia od pionu: -3 do 48°
- Maksymalna głębokość cięcia w prawo: 610mm
- Maksymalna głębokość cięcia w lewo: 318mm
- Wymiary stołu: 485x485mm
- Masa: 21.5kg

### Wyposażenie DCS7485T2-QW DeWalt:

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- 2 akumulatory FlexVolt 54/18V 2.0/6.0Ah
- Ładowarka DCB118
- Torba na akumulatory i ładowarkę
- Tarcza tnąca 24T
- Prowadnica ukosowa
- 2 klucze montażowe
- Prowadnica równoległa
- Przystawka do odsysania pyłu
- Chwyty do popychania.

