

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-klucz-udarowy-1-2-18v-406nm-2x5-0ah-tstak-zapadka-dcf922p2t-p-77885.html>



Klucz udarowy 1/2" 18V 406Nm 2x5,0Ah TSTAK DCF922P2T-QW DeWalt

Cena brutto	1 308,41 zł
Cena netto	1 063,75 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	DCF922P2T-QW
Kod EAN	5035048743836
Producent	DeWALT
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Klucz udarowy 1/2" 18V 406Nm 2x5,0Ah TSTAK DCF922P2T-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DCF922P2T-QW DeWalt:

Kompaktowy klucz udarowy z zapadkowo-kołkowym mocowaniem na bolec DCF922 18V XR wyposażony w silnik bezszczotkowy. Długość głowicy wynosi 125 mm, oferuje do 406 Nm momentu dokręcania i 610 Nm maksymalnego momentu zrywającego. Do wyboru dostępne są 4 tryby wybierane w panelu kontrolnym, zapewniające wszechstronność w pracy. Wyposażony w diodę roboczą LED doświetlającą miejsce pracy.

- 4 tryby pracy zapewniają precyzyjną kontrolę podczas użytkowania
- Tryb „Soft Joint” oferuje większą prędkość wkręcania elementów złącznych w drewno.
- Kowadełko 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Nie zawiera akumulatora
- Moment dokręcania 406Nm

Może pracować w 4 trybach, które zapewniają precyzyjną kontrolę podczas użytkowania:

- "symbol śruby" Precision Wrench™ - to tryb precyzyjnego dokręcania/odkręcania śrub. Klucz z maksymalną prędkością dokręca aż napotka na opór, zatrzymuje się na małą chwilę i zaczyna dokręcać sekwencyjnie (kilka uderzeń / przerwa) dla lepszej kontroli siły dokręcania; przy odkręcaniu klucz do momentu odkręcenia pracuje z całą swoją siłą, a po zluźnieniu zmniejsza obroty aby zapobiec niekontrolowanemu zrzuconiu nakrętki / śruby,
- "symbol wkręta" Timber Screw™ służy do prawidłowego dokręcania śrub czy wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Przy dokręcaniu klucz przed uruchomieniem udaru zatrzymuje się dając możliwość dokręcenia z taką siłą aby nie przeciągnąć śruby niszcząc drewno. Przy odkręcaniu klucz zatrzymuje się w momencie, kiedy łącznik jest poluzowany aby zapobiec zgubieniu łącznika,
- "1" to bieg niski, na którym klucz dokręca z połową mocy na niskiej prędkości (1400 obr/min), odkręca pełną prędkością 2500 obr/min,
- "2" to bieg wysoki, na którym klucz dokręca z pełną mocą na wysokiej prędkości (2500 obr/min), odkręca pełną prędkością 2500 obr/min,

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

Dane techniczne DCF922P2T-QW DeWalt:

- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0-400/1500
- Wskaźnik oddziaływania na min.: 0-3550
- Wysokość produktu: 195 mm
- Waga produktu: 0.9 Kg
- Długość produktu: 185 mm

W zestawie DCF922P2T-QW DeWalt:

- 2 akumulatory 5,0Ah,
- ładowarka wielonapięciowa
- zaczep do paska,
- walizka systemowa TStak,
- instrukcja obsługi

