




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-odkurzacz-1400w-38l-dwv905m-p-78049.html>



Odkurzacz 1400W 38L klasa M DWV905M-QS DeWalt

Cena brutto	2 827,40 zł
Cena netto	2 298,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	DWV905M-QS
Kod EAN	5035048751336
Producent	DeWALT
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Odkurzacz 1400W 38L klasa M DWV905M-QS DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DWV905M-QS DeWalt:

- Odkurzacz przemysłowy klasy filtracji M spełnia przepisy lokalne dotyczące użytkowania w miejscach pracy
- Udoskonalony silnik szczotkowy zapewnia +10,3% przepływu powietrza i +19,0% ciśnienia w porównaniu do poprzedniego modelu - DWV902M. Gwarancja najwyższej skuteczności i czołowe miejsce na rynku odkurzaczy przemysłowych
- Wyposażony w funkcje Auto Start i Stop Control, odkurzacz uruchamia się automatycznie po podłączeniu elektronarzędzia do wbudowanego gniazda (również elektronarzędzia innych producentów).
- Podwójny system filtracji utrzymuje wydajność urządzenia podczas trudnych prac budowlanych.
- Opcja zmiany siły ssania za pomocą pokrętkła umożliwi użytkownikowi dostosowanie mocy do konkretnych zastosowań lub danego narzędzia
- Duża pojemność zbiornika (38L) ogranicza niepotrzebne przestoje w pracy urządzenia
- Wytrzymała głowica i zbiornik z polipropylenu o grubości 3 mm są odporne na uderzenia i upadki, dzięki czemu można ich używać w trudnych warunkach
- Teleskopowy uchwyt i duże tylne koła ułatwiają transport w miejscu pracy
- Alarm dźwiękowy powiadamia użytkownika o spadku wydajności.
- Klasa wodoszczelności IPX4

Dane techniczne DWV905M-QS DeWalt:

- napięcie znamionowe: 230 V
- moc pobierana: 1400 W
- klasa filtracji: M
- maksymalny przepływ powietrza: 75 l/s (4500 l/min)
- maksymalne podciśnienie: 25 kPa
- pojemność zbiornika: 38 l
- pojemność zbiornika na mokro: 18,4 l
- masa: 15 kg
- znamionowa moc wyjściowa (gniazda): 2200 W
- ciśnienie dźwięku: 72 dB(A)
- ciśnienie akustyczne: 85 dB(A)

W zestawie DWV905M-QS DeWalt:

- Odkurzacz przemysłowy DWV905M
- 2 x Filtry klasy M
- Wąż antystatyczny o średnicy 32mm i długości 4,6m
- Zestaw umożliwiający podłączenie elektronarzędzia
- Worek na pył materiałowy



Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L, M, H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L, M, H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiają tym samym dobrać i zdecydować, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka - drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.
- **Odkurzacze klasy M** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** - przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem zagrożeń - pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły

ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarские	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo	H