




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-przecinarka-glazury-250mm-d36000-p-75639.html>

Przecinarka glazury na mokro 250mm 1600W D36000-QS DeWalt



Cena brutto	5 558,32 zł
Cena netto	4 518,96 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	D36000-QS
Kod EAN	5035048732045
Producent	DeWALT
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Przecinarka glazury na mokro 250mm 1600W **D36000-QS** DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Niska waga umożliwia jednej osobie transport i ustawienie piły
- Wspornikowy system szyn / wózków pozwala na wykonywanie cięć wzdłużnych o długości do 940 mm
- Zdemontowany wózek do cięcia ułatwiający czyszczenie piły do płytek
- Prowadnica krawędzi z dwoma pozycjami (90 i 45 stopni) umożliwia łatwe ustawienie cięć narożnych
- Podwójne dysze wodne można regulować w celu optymalnego rozmieszczenia wody na ostrzu w celu zminimalizowania nadmiernego rozpylania i mgły
- Funkcja cięcia wgłębnego pozwala użytkownikowi na szybkie cięcia wgłębne dla gniazdek elektrycznych wraz ze zintegrowaną funkcją 45/22,5 stopni do szybkich cięć pod kątem
- Na przecinarkę można umieścić tylne i boczne nasadki wodne w celu wyłapania mgły - utrzymując wodę w misce
- System szyn ze stali nierdzewnej jest zintegrowany z ramą piły do płytek, zapewniając dokładne cięcie

Oddzielnie do kupienia jest składany stojak do przecinarki D240001-XJ

Dane techniczne:

- średnica tarczy: 250 mm,
- średnica otworu tarczy: 25,4 mm,
- maksymalna długość cięcia: 940 mm,
- maksymalna głębokość ciecicia: 80 mm,
- maksymalny rozmiar płytki przy cięciu po przekątnej: 660 x 660 mm,
- maksymalna szerokość cięcia od strony ramienia przy kącie 90°: 445 mm,
- maksymalna szerokość cięcia od strony ramienia przy kącie 22,5°: 400 mm,
- maksymalna szerokość cięcia od strony ramienia przy kącie 45°: 340 mm,
- maksymalna szerokość cięcia gresowych paneli podłogowych: 220 mm,
- masa: 45 kg

W zestawie:

- tarcza tnąca 250 mm
- poszerzenie blatu 220 mm,
- przykładnia kąta 45°
- zbiorniki na wodę - z boku i z tyłu
- pompa wody

- klucz sześciokątny

