




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-wiertarka-ze-stopą-magnetyczną-1200w-uchwyt-weldon-dwe1622k-p-52823.html>



Wiertarka ze stopą magnet 1200W, 2 biegi, 3800N, kufer DWE1622K-QS DeWalt

Cena brutto	5 021,28 zł
Cena netto	4 082,34 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	DWE1622K-QS
Kod EAN	5035048402238
Producent	DeWALT
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Wiertarka ze stopą magnet 1200W, 2 biegi, 350/450 obr/min 3800N, kufer **DWE1622K-QS** DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie DWE1622K-QS DeWalt:

Wiertarka ze stopą magnet 1200W, Weldon 19mm (3/4"), 2 biegi, 350/450 obr/min, magnes 3800N, skok 147mm, dozownik chłodziwa, kufer DWE1622K-QS DeWalt

- Wysokiej klasy wiertarka do precyzyjnych, równych wierceń w stali
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe z 3-stopniowym wskaźnikiem LED
- Uniwersalny uchwyt do frezów z systemem ich szybkiego zwalniania jest łatwy w obsłudze: nie wymaga klucza trzpieniowego.
- Można w nim mocować wszystkie typy frezów pierścieniowych z walcowym chwytem 19 mm (Weldon) z dowolną liczbą płaskich nacięć trzonka
- Zabezpieczenie przeciwko samoczynnemu, ponownemu uruchomieniu narzędzia w przypadku gdy praca została przerwana na skutek zaniku napięcia zasilania.
- Zwalniana przyciskiem, odwracalna, obrotowa rękojeść posuwowa może być przekładana na drugą stronę i mocowana bez użycia narzędzi.
- 2 zakresy prędkości zapewniają możliwość dostosowania parametrów pracy do potrzeb.

Dane techniczne DWE1622K-QS DeWalt:

- Moc pobierana: 1200 W
- Prędkość bez obciążenia: 300/450 obr/min
- Chwyt freza: 19 mm Weldon (3/4")
- Maks. głębokość wiercenia frezami: 50 mm
- Maks. średnica wiercenia frezami: 50 mm
- Siła nacisku w punkcie wiercenia: 317.

W zestawie DWE1622K-QS DeWalt:

- Uchwyt wiertarski 16 mm z adapterem

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- System beznarzędziowego zwalniania freza z uchwytu
- Zbiornik podawanego grawitacyjnie płynu do smarowania
- Mocowanie bezpieczeństwa
- Kufer transportowy
- Obrotowa rękojeść posuwowa do beznarzędziowego mocowania obustronnego
- Osłona ochronna



