




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/dewalt-zestaw-combo-18v-dck304p2-dch133-dcg405-dcf620-2x5-0ah-p-77936.html>



## Zestaw elektronarzędzi 18V (DCH133+DCG405+DCF620) 2x5,0Ah DCK304P2-QW DeWalt

|                |  |
|----------------|--|
| Cena brutto    | <b>2 484,70 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>2 020,08 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny na magazynie</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>1-2 dni</b>   |
| Kod producenta | <b>DCK304P2-QW</b>   |
| Kod EAN        | <b>5035048794265</b>   |
| Producent      | <b>DeWALT</b>  |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

Zestaw elektronarzędzi 18V (DCH133+DCG405+DCF620) 2x5,0Ah DCK304P2-QW DeWalt. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie DCK304P2-QW DeWalt:

W zestawie:

- Młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 18V 2,6J **DCH133** DeWalt
- Szlifierka kątowna 125mm 18 V XR **DCG405** DeWalt
- Wkrętarka 18 V do płyt gipsowo-kartonowych **DCF620** DeWalt
- 2 x akumulator Li-Ion: 5,0Ah **DCB184** DeWalt
- ładowarka: **DCB112** DeWalt
- torba transportowa DeWalt

### Młotowiertarka SDS-Plus 18V 2,6J DCH133 DeWalt

- Bezszcotkowy silnik o dużej wydajności
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 22 mm
- Do lekkiego podkuwania w tynku, ceramicie lub murze oraz do wiercenia w drewnie i metalu przy wyłączeniu udaru
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

Dane techniczne DCH133 DeWalt:

- Uchwyt: SDS-Plus
- Napięcie: 18 V
- Moc użyteczna: 000 W
- Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2.6 J
- Prędkość bez obciążenia: 0-1550 obr/min
- Częstość udarów: 0-5680 ud/min
- Maks. śr. wiercenia w betonie: 26 mm
- Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym: 50 mm
- Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 30 mm

- Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm
- Masa: 2.3 kg

## Szlifierka kątowna DCG405 DeWalt

- Silnik bezszczotkowy 18 V
- Hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu przełącznika
- Sprzęgło elektroniczne minimalizuje odskok w przypadku przychwycenia lub zablokowania tarczy
- Siatkowe osłony nie dopuszczają, by kurz był zasysany przez silnik
- Gumowe chwytły zapewniają lepszy chwyt i wygodę
- Dwu pozycyjna rękojeść boczna zapewnia lepszą wygodę i kontrolę

### Dane techniczne DCG405 DeWalt:

- Rodzaj silnika: bezszczotkowy
- Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min
- Maks. średnica tarczy: 125 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Masa: 1.75 kg
- Długość: 310 mm
- Technologia akumulatorów: Li-Ion
- Napięcie: 18 V
- Moc użyteczna: 300 W

## Wkrętarka 18 V do płyt gipsowo-kartonowych DCF620 DeWalt

- Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawny montaż płyt gipsowo-kartonowych.
- Mocny silnik bezszczotkowy 4400 obr/min pozwala skutecznie i wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora.
- Jeden z najłżejszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach

### Dane techniczne DCF620 DeWalt:

- Maks. moment obrotowy: 5 - 30 Nm
- Moc użyteczna: 435 W
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 4400 obr/min
- Uchwyt: 6-kąt 6.35 mm
- Masa: 1.48 kg
- Długość: 262 mm
- Wysokość: 203 mm
- Poziom wibracji na ramionach:
- Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Ciśnienie dźwięku: 77 dB

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

---

