




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/generator-benzynowy-5-0kw-230-400v-ks-7000e-3-p-53751.html>



Generator benzynowy 5,0kW 230/400V KS 7000E-3 KÖNNER & SÖHNEN

Cena brutto	4 085,73 zł
Cena netto	3 321,73 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	KS7000E-3
Kod EAN	4260405361151
Producent	KÖNNER & SÖHNEN
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Generator benzynowy 5,0kW 230/400V KS 7000E-3 KÖNNER & SÖHNEN. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie KS 7000E-3 KÖNNER & SÖHNEN:

- Silniki K&S są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co sprawia, że są mniej podatne na awarie i wymagają mniej konserwacji w trakcie ich eksploatacji.
- Elektryczny rozrusznik: umożliwia natychmiastowe uruchomienie generatora
- Niższe koszty utrzymania dzięki zmniejszeniu uszkodzeń spowodowanych momentem obrotowym i wibracjami
- Dostępność paliwa: benzyna jest łatwo dostępna w większości regionów, co czyni ją wygodnym źródłem zasilania dla generatorów.

Dane techniczne KS 7000E-3 KÖNNER & SÖHNEN:

- Moc maksymalna 5,5 kW
- Moc nominalna 5,0 kW
- Prąd znamionowy 10,0 A
- Napięcie ~230 V/ ~400V /12V 3-fazowy
- Częstotliwość 50 Hz
- Typ synchroniczna
- Stabilizacja napięcia AVR
- Rodzaj uzwojenia miedziany
- Rozruch elektryczny (elektrostarter)
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik przy braku oleju
- Bezpiecznik na panelu sterowania
- Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwości, licznik motogodzin
- Wyposażenie 1x16A/230v 1x16A/400v 1x12V DC
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Silnik K&S benzynowy 4-suwowy OHV
- Moc silnika 13 KM
- Pojemność silnika 390 cm³

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 1,1 l
- Chłodzenie powietrzne
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa 25 l
- Zużycie paliwa przy 50% 1,4 l/h
- Czas pracy bez tankowania przy 50% 17 h
- Poziom hałasu (przy 7 m) 72 db
- Wymiary dł. x szer. x wys. 680x545x550 mm
- Waga 77 kg
- Kółka i uchwyty transportowe wyposażenie opcjonalne

