




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/generator-benzynowy-7-5kw-230-400v-ks-10000e-3-ats-p-57493.html>



Generator prądu benzynowy 7,5kW 230/400V KS 10000E-3 ATS KÖNNER & SÖHNEN

Cena brutto	6 398,72 zł
Cena netto	5 202,21 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Kod producenta	KS10000E-3-ATS
Kod EAN	4260405361700
Producent	KÖNNER & SÖHNEN
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Generator prądu benzynowy 7,5kW 230/400V KS 10000E-3 ATS KÖNNER & SÖHNEN. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie KS 10000E-3 ATS KÖNNER & SÖHNEN:

Jedną z cech generatora KS 10000E-3 ATS z uruchomieniem elektrycznym jest automatyczny system ATS (automatyczne załączanie rezerwy). Funkcja ta pozwala na automatyczne załączenie generatora do instalacji domowej w przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci, po powrocie zasilania sieciowego generator wyłącza się i przełącza na zasilanie sieciowe.

ATS - Automatyczne Załączanie Rezerwy to elektroniczne urządzenie sterujące wykrywające zanik zasilania z sieci energetycznej i automatycznie przełączające (włącznie z uruchomieniem) instalacji odbiorczej na zasilanie z agregatu prądotwórczego, po powrocie zasilania urządzenie ponownie przełącza na zasilanie z sieci energetycznej i wyłącza agregat.

- Silniki Könnner & Söhnen są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V. Każdy silnik ma unikalny numer seryjny, oraz jest testowany pod względem długiej nieprzerwanej pracy, a następnie demontowany i badany pod kątem wad, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.
- Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki Könnner & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.
- System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.
- W generatorach Könnner & Söhnen wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.
- Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LED monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.
- Generatory Könnner & Söhnen wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.
- Wszystkie modele generatorów Könnner & Söhnen są wyposażone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wysokiej jakości gumowych poduszkach.

Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.

Dane techniczne KS 10000E-3 ATS KÖNNER & SÖHNEN:

- Moc maksymalna 8,0 kW
- Moc nominalna 7,5 kW
- Prąd znamionowy 12,0 A
- Napięcia: 3x400V AC, 1x230V AC, 1x12V AC
- Częstotliwość 50 Hz
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Stabilizacja napięcia: AVR
- Rodzaj uzwojenia miedziany
- Rozruch elektryczny (elektrostarter)
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik przy braku oleju
- Bezpiecznik na panelu sterowania
- Wyposażenie 1x230v/16A 1x400v/16A(3f) 1 x 12V DC
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Silnik K&S benzynowy 4-suwowy OHV
- Moc silnika 18 KM
- Pojemność silnika 440 cm³
- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 1,2 l
- Chłodzenie powietrzne
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa
- Czas pracy przy obciążeniu 50%, około 15 godzin
- Gniazda 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 400 V 16 A
- Wyświetlacz LED: wskazania napięcia, częstotliwości, licznik motogodzin

GENERATOR BENZYNOWY KS 10000E-3 ATS

DLA KONSUMENTÓW TRÓJFAZOWYCH (400 V)

MOC GENERATORA
8.0/7.5 kW

RĘCZNE/
ELEKTRO/AUTO

NAPIĘCIE
400 V

