




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/generator-hybrydowy-benzyna-lpg-5-0kw-230v-ks-7000e-g-rozruch-elektryczny-p-53754.html>



Generator hybrydowy 5,0kW 230V KS7000E G Könner & Söhnen

Cena brutto	3 967,01 zł
Cena netto	3 225,21 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	KS7000EG
Kod EAN	4260405361144
Producent	KÖNNER & SÖHNEN
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZENSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Generator hybrydowy 5,0kW 230V KS7000E G Könner & Söhnen. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie KS7000E G Könner & Söhnen:

Generatory hybrydowe marki Könner & Söhnen serii DUAL FUEL to obecnie najbardziej popularna seria generatorów ze względu na ich oszczędność oraz przyjazność dla środowiska. Generator tej serii może pracować na benzynie i na gaz LPG. Zastosowanie takiego rozwiązania wydłuża żywotność silnika. Zestaw zawiera wszystkie oprzyrządowania niezbędne do korzystania z alternatywnego źródła zasilania, jakim jest gaz: dwa reduktory i wąż przyłączeniowy do butli z gazem. Generator nie jest przeznaczony dla podłączenia do magistrali gazowych. W razie konieczności można łatwo zmienić tryb pracy generatora hybrydowego i kontynuować pracę na benzynie. Niezawodny 1-cylindrowy 4-suwowy silnik K&S chłodzony powietrzem zapewnia stabilną i niezawodną pracę generatora.

Dane techniczne KS7000E G Könner & Söhnen:

- Moc maksymalna 5,5 kW
- Moc nominalna 5,0 kW
- Prąd znamionowy 23,8 A
- Napięcie ~230V /12V 1-fazowy
- Częstotliwość 50 Hz
- Typ synchroniczna
- Stabilizacja napięcia AVR
- Rodzaj uzwojenia miedziany
- Rozruch elektryczny (elektrostarter)
- Wyłącznik termiczny
- Wyłącznik przy braku oleju
- Bezpiecznik na panelu sterowania
- Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin
- Wyposażenie 1x16A/230v 1x32A/230v 1x12V DC
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Silnik K&S benzynowy/gaz LPG
- Moc silnika 13 KM
- Pojemność silnika 390 cm³
- Olej silnikowy SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej 1,1 l

- Chłodzenie powietrzne
- Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa 25 l
- Zużycie paliwa przy 50% 1,4 l/h
- Czas pracy bez tankowania przy 50% 18 h
- Poziom hałas (przy 7 m) 69 db
- Wymiary dł. x szer. x wys. 680x545x550 mm
- Waga 76 kg

W zestawie KS7000E G Könnert & Söhne:

- Reduktor ciśnienia zerowego, który zapewnia dopływ gazu podczas pracy silnika i chroni przed wyciekami gazu, a także zatrzymuje dopływ gazu, gdy generator jest wyłączony.
- Wąż przyłączeniowy do butli z gazem o długości 1.5 m zapewnia wygodne połączenie.
- Dodatkowy reduktor na węży, który zwiększa niezawodność łącza gazowego, obniża poziom ciśnienia i eliminuje możliwość przeciążenia przyłącza gazu (standard DIN 477).