

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/graco-agregat-malarski-gx-21-p-58445.html>



Agregat malarski GX 21 207 bar, kubek ociekowy, 230V, wąż 1/4" x 15 m Duraflex, pistolet SG3 4-palcowy, osłona RAC X, dysza PAA515, 17G183 Graco

Cena brutto	5 356,87 zł
Cena netto	4 355,18 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	17G183
Kod EAN	755652294252
Producent	GRACO
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Agregat malarski GX 21 207 bar, kubek ociekowy, 230V, wąż 1/4" x 15 m Duraflex, pistolet SG3 4-palcowy, osłona RAC X, dysza PAA515, 17G183 Graco.
Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie 17G183 Graco:

Model GX21 został zoptymalizowany pod kątem renowacji wnętrz oraz prac malarskich przy nowych obiektach mieszkalnych. Elektryczne urządzenia hydrodynamicznego natrysku, malowania.

GX21 cechuje się poręczną, łatwą do przenoszenia ramą pozwalającą na malowanie natryskowe prosto z pojemnika na farbę, co czyni urządzenie idealnym do malowania ścian.

System wymiany pompy ProXchange firmy Graco umożliwiający szybką naprawę pompy w miejscu prowadzenia prac.

Niezwykle łatwe przenoszenie

- Lżejszy niż jakikolwiek inny konkurencyjny system
- Wygodny uchwyt transportowy ułatwia przenoszenie
- Pokrywa zapobiega rozlaniom i wyciekom podczas przenoszenia

Konstrukcja do bezpośredniego zanurzenia

- Pobiera farbę bezpośrednio z wiadra
- Elastyczny, przezroczysty zestaw ssący jest łatwy w użyciu i czyszczeniu.
- Rozpyla wodę lub farby na bazie rozpuszczalników bezpośrednio z pojemników o pojemności od 1 do 30 l.

Pompa ProX Power-Piston z układem ProXChange

- Niewielki nacisk na taśmę nośną zapewnia najlepsze możliwe wykończenie
- Pompa tłokowa o wyjątkowej trwałości i długim czasie eksploatacji

- Jedyna w swoim rodzaju wycieraczka nasmarowana na cały okres eksploatacyjny, zapewniająca pracę bez konieczności wykonywania czynności konserwacyjnych
- Modułowe elementy pompy ułatwiają konserwację
- Szybka i łatwa wymiana pompy w miejscu pracy — bez konieczności używania narzędzi
- Ograniczenie kosztów pracy i przestojów

Profesjonalny pistolet SG3

- Zawiera dyszę RAC X, wąż 15 m

Dane techniczne 17G183 Graco:

- Maks. ciśnienie robocze w barach 207 bar
- Maks. rozmiar dyszy - 1 pistolet 0,021"
- Maks. wydajność w l/min (gpm) 1,8 / (0,47)
- Konstrukcja ramy Stojak DI
- Układ ssący Biały, odporny na rozpuszczalnik
- Filtr pompy InstaClean™ Siatka 40
- Wąż 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™
- Pistolet / Osłona / Dysza SG3™ / RAC X™ / PAA515
- Filtr pistoletu 60 mesh
- Rodzaj pistoletu 4-palcowy

