

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/karcher-myjka-cis-hds10-20-4m-eu-p-60396.html>



Myjka wysokociśnieniowa HDS10/20 4M EU 1.071-900.0 Karcher

Cena brutto **24 322,84 zł**

Cena netto **19 774,67 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Kod producenta **1.071-900.0**

Kod EAN **4054278134925**

Producent **KARCHER**

Twoje korzyści


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZEŃSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa HDS10/20 4M EU 1.071-900.0 Karcher. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

- Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60 °C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%.
- Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia w budownictwie, rolnictwie, przemyśle, transporcie i motoryzacji.
- Nowy system podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranej substancji (urządzenie identyfikuje go za pomocą specjalnego chipu zamontowanego w butelce).
- Pokrętko umożliwia łatwe i precyzyjne dozowanie środka czyszczącego z obu zbiorników w zależności od bieżącego zapotrzebowania. W pozycji „0” przez system ciśnieniowy płynie czysta woda.
- Kontrolki na tablicy sygnalizują m.in. poziom oleju, paliwa, środka zmiękczającego wodę czy brak jednej fazy, znacznie ułatwia to obsługę urządzenia.
- Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.
- Bezawaryjną i bezpieczną pracę zapewnia system tłumienia drgań SDS, który redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia.
- W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera.
- Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Dane techniczne:

- Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
- Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
- Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
- Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
- Moc przyłącza (kW) 7,8
- Zużycie paliwa (kg/h) 6,4
- Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 5,1
- Kabel zasilający (m) 5
- Zbiornik paliwa (l) 25
- Waga z akcesoriami (kg) 168

- Waga z opakowaniem (kg) 180
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Wyposażenie:

- Praca ze środkiem czyszczącym: Zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa napełniane z zewnątrz
- Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho