


Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/karcher-myjka-wysokociśnieniowa-hds-8-18-4-m-p-75800.html>



Myjka wysokociśnieniowa HDS 8/18-4 M 1.077-908.0 Karcher

Cena brutto	24 752,52 zł
Cena netto	20 124,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	1.077-908.0
Kod EAN	4054278140100
Producent	KARCHER
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Myjka wysokociśnieniowa HDS 8/18-4 M 1.077-908.0 Karcher. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę nowej klasy średniej.

Informacje o produkcie:

- Zwiększona wydajność dzięki nowemu trybowi ECO, przełącznikowi serwisowemu do kontroli twardości wody, turbowentylatorowi, precyzyjnemu dozowaniu detergentu, zaawansowanej technologii palnika i wysokowydajnej pompie.
- Przyjazność dla użytkownika Zapewnia to centralny, przejrzysty panel sterowania zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, uchwyt na lancę natryskową, wyświetlacz LED, zintegrowany, obracany o 180° bęben na wąż 20 m i wiele więcej
- Wydajność czyszczenia Szczególnie skuteczne czyszczenie gwarantuje opatentowana technologia dysz, ceramiczne tłoki, turbowentylator i wyższa wydajność pompy. Akcesoria są zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań i precyzyjnie dopasowane do potrzeb klienta
- Mobilność - obrotowe kółko, duże gumowe koła, ergonomiczne uchwyty, elementy umożliwiające załadunek wózkiem widłowym, mocowania i wnękę umożliwiającą przechylenie jednostki w celu uzyskania maksymalnej zwrotności.
- Niezawodność to kontrola spalin, odporna na korozję, odporna na zginanie, solidna obudowa, system ochrony urządzenia, pompa osiowa z trzema ceramicznymi tłokami, odprowadzanie spalin odporne na wysoką temperaturę i wiele innych.
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów wymagających konserwacji oraz przełącznik serwisowy do przywołania danych operacyjnych w przypadku problemu.

Dane techniczne:

- rodzaj prądu (Ph/V/ Hz) 3 / 400 / 50
- Wydajność wody (l/godz.) 400-800
- ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
- Temperatura (°C) min 80 - maks. 155
- Moc (kW) 5.5
- Zużycie oleju opałowego lub gazu przy pełnym obciążeniu (kg/h) 5.3
- Zużycie oleju opałowego ecoefficiency (kg/h) 4.2
- Kabel zasilający (m) 5
- Zbiornik paliwa (l) 25

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Waga (z akcesoriami) (kg) 159,3
- Waga z opakowaniem (kg) 171,3
- Wymiary (dł. × szer. × wys.) (mm) 1330x750x1060
- Funkcja detergentu: zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet natryskowy: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, Długa żywotność
- Lanca natryskowa: 1050 mm
- Dysza zasilająca
- ANTY!Twist
- Zbiornik detergentu, zmiękczac wody i zbiornik paliwa
- Panel kontrolny ze wskaźnikami świetlnymi
- Auto Stop
- Wtyczka zasilania (3-fazowa)
- Elektroniczny system sterowania z wyświetlaczem LED
- 2 zbiorniki na detergent
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zastosowanie:

- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie wyposażenia i maszyn
- Czyszczenie warsztatów
- Czyszczenie warsztatów naprawczych
- Czyszczenie fasad
- Czyszczenie basenów
- Czyszczenie linii produkcyjnych
- Czyszczenie w procesie produkcji
- Czyszczenie obiektów sportowych

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

