

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/knipex-sciagacz-izolacji-do-kabli-plaskich-i-okraglych-p-53112.html>



## Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych 0,8-13mm<sup>2</sup> 1664125SB Knipex

|                |   |
|----------------|---|
| Cena brutto    | <b>135,25 zł</b>  |
| Cena netto     | <b>109,96 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny na magazynie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>1-2 dni</b>  |
| Kod producenta | <b>1664125SB</b>  |
| Kod EAN        | <b>4003773076933</b>  |
| Producent      | <b>Knipex</b>   |
| Twoje korzyści |    |

### Opis produktu

Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych 0,8-13mm<sup>2</sup> 1664125SB Knipex. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie 1664125SB Knipex:

Narzędzie Knipex 1664125SB to profesjonalne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych o przekrojach od 0,8 do 13 mm<sup>2</sup>. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność w codziennej pracy.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi i precyzyjnie wyprofilowanym ostrzom, umożliwia szybkie i bezpieczne usunięcie izolacji bez ryzyka uszkodzenia żyły przewodu. Narzędzie jest idealne dla elektryków, instalatorów i serwisantów, którzy cenią sobie efektywność oraz wygodę pracy.

- Zakres przewodów: 0,8-13 mm<sup>2</sup> (kable okrągłe i płaskie)
- Precyzyjne ostrza z wysokogatunkowej stali
- Ergonomiczne, antypoślizgowe rękojeści zapewniające komfort pracy
- Solidna konstrukcja gwarantująca długą żywotność narzędzia
- Możliwość szybkiego i bezpiecznego ściągania izolacji

Idealne narzędzie do zastosowań zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, które ułatwi i przyspieszy wszelkie prace związane z instalacjami elektrycznymi.

- Do przewodów płaskich o szerokości 12 mm
- Do usuwania izolacji z wszystkich ogólnie stosowanych kabli okrągłych od Ø 4,0 do 13,0 mm (np. kabli NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> aż do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14)
- Do prac w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
- Również do pracy w skrzynkach przyłączowych i rozdzielczych
- Korpus: tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym

### Dane techniczne 1664125SB Knipex:

- Nr artykułu 16 64 125 SB
- EAN 4003773076933
- Waga 48 g
- Wymiary 125 x 88 x 32 mm
- Zakres pracy w mm<sup>2</sup> 0,8 — 2,5 mm<sup>2</sup>
- Zakres pracy (średnica) Ø 4 - 13 mm
- Typ przewodu Kabel płaski 12 mm / Kabel okrągły Ø 4 - 13 mm



