Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:55

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/makita-laser-krzyzowo-punktowy-sk106gdz-p-72562.html



Laser krzyżowo-punktowy, akumulatorowy 10,8V i 12V, zielona wiązka SK106GDZ Makita

Cena brutto	**2 016,81 zł**
Cena netto	**1 639,68 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**SK106GDZ**
Producent	**Makita**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Laser krzyżowo-punktowy akumulatorowy 10,8V i 12V, zielona wiązka **SK106GDZ** Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

- Laser krzyżowy (zielony) zasilany akumulatorem 10,8 V (12 V Max)
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):
  - Pozioma / pionowa linia + lewo / prawo / góra / dół (4 punkty)
  - Pozioma linia + lewo / prawo (2 punkty)
  - Pionowa linia + góra / dół (2 punkty)
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy uzyciu adaptera ADP05 (należy zastosować kabel USB 199178-5 - opcja)
- Czas pracy z akumulatorem BL1040B (BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 20 godzin
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 10,8 V (12 V Max)
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah
Waga (EPTA): 0,48 - 0,85 kg
Klasa lasera: 2
Stopień ochrony: XPT (podwyzszona odpornosc na pyl i wilgoc)
Typ lasera: 525 nm, Zakres samoczynnego poziomowania: ±4°
Dokładność samoczynnego poziomowania: ±3 mm / 10 m
Temperatura pracy: -10 - 50 °C
Maksymalny zasięg: do 35 m
Zasięg pracy z detektorem: do 80 m
Liczba linii lasera: 2
Kierunek promienia: pionowo, poziomo
Metoda stabilizacji: mechanizm Gimbala
Rozpiętość kątowa wiązki: Pionowa: 170°

Rozpiętość kątowa wiązki: Pozioma: 180°
Regulacja jasności: 2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)
Źródło lasera: laser półprzewodnikowy (zielony)
Szerokość wiązki: 2 mm na dystansie 5 m
Ilość punktów wiązki lasera: 4
Wymiary (D x S x W): 157 x 64 x 102 mm