

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/makita-odkurzacz-1200w-vc4210m-p-75782.html>



Odkurzacz przemysłowy 1200W klasa M VC4210M Makita

Cena brutto	2 803,00 zł
Cena netto	2 278,86 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	VC4210M
Kod EAN	088381846035
Producent	Makita
Twoje korzyści	


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZEŃSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy 1200W klasa M VC4210M Makita. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

- Profesjonalny odkurzacz klasy M do użytku na sucho i mokro.
- Odsysanie na mokro do sporadycznego użytku i tylko w niewielkich ilościach.
- Doskonała wydajność dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia filtra.
- Wyposażony w sygnał dźwiękowy i LED ostrzegający o spadku mocy ssania.
- Niezawodny, bardzo praktyczny odkurzacz.
- Opracowane wspólnie przez użytkowników końcowych dla użytkowników końcowych.
- 42-litrowy pojemnik na stalowych kółkach z hamulcem i wytrzymałym zderzakiem.
- Łatwość przechowywania dzięki zintegrowanemu uchwyty i montażowi Mbox lub etui.
- Praktyczne rozwiązania do przechowywania węża i przewodu upraszczają transport z jednego miejsca pracy do drugiego.
- Zmywalny, trwały filtr PFTE ogranicza konserwację do minimum.
- Wyposażony w zintegrowane koła: nie dają się złapać.
- Elastyczna guma i szerokie koła: nie zapadają się w miękkim podłożu.
- Nadaje się do (rodzaj tkaniny)
- Pył drzewny, betonowy i kamienny
- Rodzaj odkurzacza
- Odkurzacz kurzu i wody
- Etykieta B
- 230 V
- System czyszczenia filtra
- X-treme czyste

Dane techniczne:

- Moc znamionowa: 1200 W
- Maks. przepływ powietrza: 4500 l/min

- Maks. podciśnienie: 250 mbar
- Pojemność zbiornika: 42 l Max.
- Moc przyłącza: 2400 Watt
- Poziom ciśnienia akustycznego: 60 dB(A)
- Długość przewodu zasilającego: 7,5 m
- Wymiary (D x S x W): 575 x 385 x 605 mm
- Waga (EPTA): 16 kg
- Klasa filtracji pyłów "M"



Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L**, **M**, **H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L**, **M**, **H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiając tym samym dobrą i zdecydować, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka - drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.

- **Odkurzacze klasy M** – nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** – przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem zagrożeń – pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarские	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo	H