Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:55

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/makita-pila-ukosnica-2x18v-dls211zu-p-73336.html



Piła ukośnica akumulatorowa 2x18V, tarcza 305 mm, bez akumulatorów i ładowarki DLS211ZU Makita

Cena brutto	**4 781,65 zł**
Cena netto	**3 887,52 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Kod producenta	**DLS211ZU**
Kod EAN	**088381879392**
Producent	**Makita**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Piła ukośnica akumulatorowa 2x18V, tarcza 305mm, bez akumulatorów i ładowarki **DLS211ZU** Makita.

Informacje o produkcie:

- Akumulatorowa ukośnica z tarczą 305 mm zasilana 2 akumulatorami Li-ion 18 V
- Parametry ukośnicy porównywale do sieciowego modelu LS1219L
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Wysoka precyzja cięcia
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz przestawiany w prawo do 60° oraz w lewo do 60°
- Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Gumowany poziomy uchwyt zapewnia wiekszą kontrolę
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Znacznik laserowy
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne:

Napięcie zasilania:
2 x 18 V
Typ akumulatorów:
Li-ion
Obsługiwane akumulatory:
1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:

4400 obr./min
Maks. głębokość cięcia przy 45°:
92 x 268 / 107 x 255 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90°:
92 x 382 / 107 x 363 mm
Średnica tarczy:
305 mm
Średnica otworu tarczy:
30 mm
Wymiary (D x S x W):
898 x 690 x 725 mm
Waga (EPTA):
30,7 - 31,3 kg