Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:58

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/metabo-mlotowiertarka-800w-uhe-2660-2-walizka-p-72860.html



Młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 800W UHE 2660-2 walizka 600697500 Metabo

Cena brutto	**932,01 zł**
Cena netto	**757,73 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**600697500**
Kod EAN	**4007430306227**
Producent	**Metabo**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie technicze

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-Plus z opcją kucia 800W **UHE 2660-2 QUICK** walizka **600697500 Metabo**.

Informacje o produkcie:

- Młotowiertarka posiada 4-funkcje pracy: wiercenie z udarem i bez udaru na dwóch biegach, podkuwanie
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkomocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Elektronika Vario (V) – regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokrętło do regulacji prędkości obrotowej i udarowej
- Dwubiegowa przekładnia napędu: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
- Silnik **Metabo Marathon** z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność
- Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
- Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
- Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Włącznik z blokadą umożliwiający wygodną pracę w trybie ciągłym
- Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

Dane techniczne:

- Maksymalna energia pojedynczego udaru (wg EPTA) 2,8 J
- Maksymalna liczba udarów 4200 /min
- Moc znamionowa 800 W
- Wiercenie w betonie max. 26 mm
- FI wiertła do muru z koronkami wiertarskimi 68 mm
- Średnica wiercenia w stali 13 / 6 mm
- FI wiertła do drewna miękkiego 32 / 28 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1050 / 0 - 2500 /min
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem 790 / 1860 /min
- Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- Średnica szyjki mocowania 50 mm
- Ciężar bez kabla 3,1 kg
- Długość kabla 4 m

W zestawie:

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Młotowiertarki Metobo klasy 2 Kg. Wyjątkowo mocne Najmocniejsze młoty w swojej klasie Wyjątkowo wytrzymałe Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego Wyjątkowo poręczne Perfekcyjna ergonomia Najkrótsza konstrukcja w swojej klasie Wyjątkowo uniwersalne Uchwyt wymienny Quick 4 funkcje: wiercenie udarowe, podkuwanie, wiercenie na dwóch biegach.