Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:52

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/metabo-szlifierka-kat-125-wa-13-125-quick-p-74782.html



Szlifierka kątowa 125mm 1350W WA 13-125 QUICK 603630000 Metabo

Cena brutto	**657,82 zł**
Cena netto	**534,81 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**603630000**
Kod EAN	**4061792176324**
Producent	**Metabo**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Szlifierka kątowa 125mm 1350W/230V WA 13-125 QUICK 603630000 Metabo. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie:

- Długa żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: mocna i wytrzymała szlifierka kątowa z optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dopływie prądu
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik
- bez walizki w zestawie

Dane techniczne:

- Średnica tarczy szlifierskiej125 mm
- Moc znamionowa1350 W
- Moc oddawana830 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym11000 /min
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem8000 /min
- Moment obrotowy3.4 Nm
- Gwint wrzecionaM 14
- Ciężar bez kabla2.4 kg
- Długość kabla4 m

- Wibracje
- Szlifowanie powierzchni4 m/s2
- Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s2
- Szlifowanie arkuszem szlifierskim3 m/s2
- Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s2
- Emisja hałasu
- Poziom ciśnienia dźwięku94 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LwA)104 dB(A)
- Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A)