

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-frezarka-18v-m18ftr-0x-p-75159.html>



Frezarka górnwrzecionowa 18V bez akumulatora i ładowarki M18FTR-0X 4933471604 Milwaukee

Cena brutto	2 049,89 zł
Cena netto	1 666,58 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	4933471604
Kod EAN	4058546295035
Producent	Milwaukee
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Frezarka górnwrzecionowa 18V bez akumulatora i ładowarki M18FTR-0X 4933471604 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

- Maksymalna prędkość urządzenia 31 000 obr/min z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ dorównuje mocą przewodowym modelom i zapewnia pierwszorzędą jakość powierzchni obrabianego materiału
- Zmienna prędkość od 10 000 obr/min do 31 000 obr/min dla wielu zastosowań
- Praca nad około 115 mb materiału na jednym naładowaniu akumulatora M18™ 5.0 Ah
- Płynna regulacja wysokości frezowania z funkcją mikro-regulacji 0.4 mm
- Mechanizm blokady natychmiastowo wyłącza urządzenie
- W zestawie podstawa do obróbki wgłębnej
- Oświetlenie powierzchni roboczej dwoma diodami LED
- Współpracuje z zestawem do odpylania DEK 26
- W zestawie: 2 x adapter do odsysania pyłu, podstawa 146 mm do stosowania z frezami do 31.75 mm, tuleje zaciskowe 6 mm i 6.35 mm oraz 2 x ogranicznik
- Integracja trzech innowacyjnych technologii MILWAUKEE® - bezszczotkowego silnika POWERSTATE™, akumulatora REDLITHIUM™ oraz inteligentnego systemu REDLINK PLUS™ - zapewnia wyjątkową moc, dłuższy czas pracy i wyjątkową wytrzymałość w miejscu pracy
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie (V) 18
- Numer Artykułu 4933471604
- Pojemność akumulatora [Ah] Bez akumulatora w zestawie
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 31,000
- Średnica tulei zaciskowej (mm) 6/ 6.35
- Typ akumulatora Li-ion
- Ustawienia prędkości 6
- W zestawie Walizka
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 2.1 (M18 B5)
- Wyposażenie standardowe 2 x przystawki odsysające, 146 mm płyta bazowa z otworem 31,75 mm, tuleje 6 mm i 6,35 mm, prowadnica do zagłębienia, 2 x osłony boczne
- Zdolność zanurzenia (mm) 50

Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.
