Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:58

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-wiertlo-sds-max-4-ostrzowe-35-x-920mm-p-68534.html



Wiertło SDS-MAX 4-ostrzowe 35 x 920mm / 800mm 4932352791 Milwaukee

Cena brutto	**456,22 zł**
Cena netto	**370,91 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**4932352791**
Kod EAN	**4002395374496**
Producent	**Milwaukee**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Wiertło SDS-MAX 4-ostrzowe 35 x 920mm / 800mm 4932352791 Milwaukee.

Informacje o produkcie:

- Średnica - 35mm
- Długość całkowita - 920mm
- Długość robocza - 800mm

- Specjalnie opracowana, solidna geometria z optymalną symetrią końcówki węglikowej 4 x 90°. Redukuje zakleszczanie przy natrafieniu na stal zbrojeniową.
- Punkt centrujący z kątem wierzchołkowym 130°: Łatwe wiercenie punktowe z najwyższą dokładnością i zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia.
- Solidne dodatkowe ostrze z dynamicznie zakrzywioną krawędzią tnącą: wspiera ostrze główne, zapewniając szybsze wiercenie.
- Krótsze uzwojenia spiralne: Pozwala to na szybszy transport pyłu wiertniczego z głowicy na rowek co oznacza mniejsze zużycie i gromadzenie się ciepła na końcówce.
- Unikalna końcówka węglikowa: z większą ilością węglika we wszystkich średnicach i dodatkowym węglikiem dla ø > 32 mm.
- Znak zużycia po obu stronach ostrza głównego: gwarantuje dokładność średnicy (np. w przypadku złączek kotwiących) i pełni funkcję wskaźnika żywotności w przypadkach gwarancyjnych.
- Głębokie występy rowków: duża ilość usuwania pyłu dla optymalnego wiercenia
- Mniejsze zużycie i gromadzenie się ciepła.
- Niski poziom wibracji podczas wiercenia: wygodne wiercenie zapewnia mniejsze obciążenie człowieka i maszyny.
- Specjalna obróbka powierzchni: śrutowanie zapewnia gładką powierzchnię i zagęszcza strukturę powierzchni oraz sprawia, że wiertło jest bardziej odporne na zużycie.
- Zgodność z PGM: gwarantuje precyzyjne otwory do mocowania kotew przez cały okres użytkowania wiertła.