

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/milwaukee-wkretarka-ud-m18fpd3-502x-p-77355.html>



## Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V 2x5,0Ah M18FPD3-502X 4933479860 Milwaukee

Cena brutto	<b>2 252,38 zł</b>
Cena netto	<b>1 831,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni</b>
Kod producenta	<b>4933479860</b>
Kod EAN	<b>4058546376543</b>
Producent	<b>Milwaukee</b>
Twoje korzyści	  

### Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka udarowa 18V 2x5,0Ah M18FPD3-502X 4933479860 Milwaukee. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

### Informacje o produkcie M18FPD3-502X 4933479860 Milwaukee:

- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- Funkcja AUTOSTOP™ oferuje zwiększone bezpieczeństwo dla użytkownika, zapobiegając wykręceniu się narzędzia w przypadku zablokowania się osprzętu w materiale
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
- Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję pakietu, elektronikę i działanie bez blaknięcia, aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy przez cały okres eksploatacji akumulatora
- Najszybsze wiercenie i wkręcanie pod obciążeniem
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość pakietu
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla pozostały poziom naładowania
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm do szybkiej wymiany i mocowania bitów
- Całkowicie metalowy dwustronny klips do paska do szybkiego i łatwego zawieszenia narzędzia
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
- Jaśniejsze oświetlenie LED obszaru roboczego

### Dane techniczne M18FPD3-502X 4933479860 Milwaukee:

- Napięcie: 18 V
- Maks. moment obrotowy: 158 Nm
- Maks. częstotliwość udaru: 0-33000 ud/min
- Prędkość bez obc. bieg 1/2: 0-500/0-2100 obr/min
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie/murze/stali: 89/16/16 mm
- Uchwyt: 13 mm
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 11,3 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 1,85 m/s<sup>2</sup>
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 1,48 m/s<sup>2</sup>

# Fabryka-Narzedzi.pl

Być może kiedyś będą lepsze narzędzia — teraz są tutaj.

- Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 95,78 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LWA): 106,78 dB(A)
- Typ akumulatora: Li-ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
- Waga z akumulatorem (M18 B5): 2,2 kg

