




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/przylbica-samosciemniajaca-viging-seria-1840-p-71596.html>

VIGING™ 1840 BLACK



WYMIAR SOCZEWKI STANDARD/ALTERN.	Standard 4 x 5
CIEMNOŚĆ LUB SIŁA ŚWIATŁA	Elektryczna
ROZMIAR FILTRA	4.33in x 3.54in (110mm x 90mm)
ROZMIAR POLA FILTRA	3.78in x 1.85in (96mm x 47mm)
LICZBA CZUJNIKÓW	2
KONTROLA ZACIEMNIENIA	Zewnętrzny
ZMIENNY ZAKRES ZACIEMNIENIA	DIN 9 to 13 oraz szlifowanie
KONTROLA CZUŁOŚCI	Regulacja stopnia zaciemnienia, czułości i opóźnienia
ZASILANIE	Zasilanie słoneczne - nie wymaga baterii
CZAS ZACIEMNIENIA	0.00004 sec. (1/25000 sec.)
MIN PRĄD ZACIEMNIENIA DLA TIG	2 amps
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	DIN PLUS CE
TEMPERATURA PRACY	14 - 131 deg. F (-10-55 deg. C)
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-4 - 158 deg. F (-20-70 deg. C)
WAGA	532g

Przyłbica samościeniająca VIGING SERIA 1840 K3023-3-CE Lincoln Electric

Cena brutto	898,83 zł
Cena netto	730,76 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	K3023-3-CE
Kod EAN	8712067073119
Producent	LINCOLN ELECTRIC
Twoje korzyści	 DARMOWA wysyłka od 500 zł netto  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA  BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Wymienne soczewki: standard lub DIN Standard 4 x 5
Czarna lub grafitowa Czarny
Rozmiar filtra 4.33in. x 3.54in. (110mm x 90mm)
Rozmiar pola filtra 3.78in x 1.85in (96mm x 47mm)
Liczba czujników 2
Kontrola zaciemnienia Zewnętrzny
Zmienny zakres zaciemnienia DIN 9 to 13 oraz szlifowanie
Kontrola czułości Regulacja stopnia zaciemnienia, czułości i opóźnienia
Zasilanie Zasilanie słoneczne - nie wymaga baterii
Czas zaciemnienia 0.00004 sec. (1/25000 sec.)
Min prąd zaciemnienia dla TIG 2 amps
Zgodność z normami DIN PLUS|CE
Temperatura pracy 14 - 131 deg. F (-10-55 deg. C)
Temperatura przechowywania -4 - 158 deg. F (-20-70 deg. C)
Waga 532g