

Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/starmix-odkurzacz-ipulse-l-1635-basic-p-72704.html>



Odkurzacze przemysłowy iPulse L-1635 Basic SX018539 Starmix

Cena brutto	3 098,86 zł
Cena netto	2 519,40 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	SX018539
Kod EAN	4011240018539
Producent	Starmix

Opis produktu

Odkurzacze przemysłowy klasy L iPulse L-1635 Basic SX018539 Starmix. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie iPulse L-1635 Basic SX018539 Starmix:

- Automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kasetka z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm)
- Zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- Sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- Gniazdo elektronarzędziowe
- Bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- Łagodny rozruch i wyłączenie
- DDM Ciągły monitoring zajętości filtra
- Czyszczenie filtra w 3,5 sek.
- Silnik o wysokiej wydajności zapewniający większe podciśnienie i przepływ objętościowy
- Czyszczenie z przyspieszeniem 300 razy większym od grawitacji
- Duża moc ssania bez przerw
- Klasa filtracji filtrów: M
- Klasa filtracji całego odkurzacza: L

Dane techniczne iPulse L-1635 Basic SX018539 Starmix:

- Moc max: 1600 W
- Przepływ powietrza max: 75 l/s
- Podciśnienie max: 280 mbar
- Pojemność zbiornika max: 35 l brutto 25 l pył 22 l woda
- Poziomy hałas: 69 dB(A)
- Wymiary: 53 x 40 x 55 cm
- Waga: 15,7 kg

W zestawie iPulse L-1635 Basic SX018539 Starmix:

- Wąż ssący (fi 35 mm x 3,2 m) - 1 szt.
- Kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza - 1 szt.
- Przedłużka z tworzywa sztucznego (50 cm każda) - 2 szt.
- Dysza szczelinowa (21 cm) SX417011 - 1 szt.
- Szczotka podłogowa 28 cm - 1 szt.

- Dysza gumowa zwężana - 1 szt.



Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L, M, H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L, M, H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiają tym samym dobrać i zdecydować, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka - drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.
- **Odkurzacze klasy M** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** - przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem

zagrożeń – pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarские	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo	H