Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 06:54

Link do produktu: https://fabryka-narzedzi.pl/starmix-odkurzacz-ipulse-l-1635-top-p-72705.html



Odkurzacz przemysłowy iPulse L-1635 TOP SX018621 Starmix

Cena brutto	**3 688,52 zł**
Cena netto	**2 998,80 zł**
Dostępność	**Dostępny na magazynie**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Kod producenta	**SX018621**
Kod EAN	**4011240018621**
Producent	**Starmix**

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy iPulse L-1635 TOP SX018621 Starmix. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie iPulse L-1635 TOP SX018621 Starmix:

- Automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm)
- Zbiornik 35 l
- Gniazdo elektronarzędziowe
- Relingi do mocowania systainera typu tanos
- Pałąk do pchania
- Wąż ssący 5m
- 2 x przedłużka ze stali nierdzewnej
- DDM Ciągły monitoring zajętości filtra
- Czyszczenie filtra w 3,5 sek.
- Silnik o wysokiej wydajności zapewniający większe podciśnienie i przepływ objętościowy
- Czyszczenie z przyspieszeniem 300 razy większym od grawitacji
- Duża moc ssania bez przerw

Dane techniczne iPulse L-1635 TOP SX018621 Starmix:

- Moc max: 1600 W
- Przepływ powietrza max: 75 l/s
- Podciśnienie max: 280 mbar
- Pojemność zbiornika max: 35 l brutto 25 l pył 22 l woda
- Poziom hałasu: 69 dB(A)
- Wymiary: 53 x 40 x 55 cm
- Waga: 15,7 kg

W zestawie iPulse L-1635 TOP SX018621 Starmix:

- Wąż ssący (35 mm x 5 m) SX413235 - 1 szt.
- Gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) SX425719 - 1 szt.
- Kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza SX421445 - 1 szt.
- Przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt. - 2 szt.
- Dysza szczelinowa (21 cm) SX417011 - 1 szt.
- Profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) SX414706 - 1 szt.


starmix

Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba

uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L, M, H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L, M, H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiają tym samym dobrać i zdecydować, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** – nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka – drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.
- **Odkurzacze klasy M** – nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** – przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem zagrożeń – pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, koniecznie staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarskie	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo	H