




Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/starmix-odkurzacz-isc-l-1625-top-p-71635.html>



Odkurzacz przemysłowy ISC L-1625 TOP Compact SX018577 Starmix

Cena brutto	2 453,85 zł
Cena netto	1 995,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie
Czas wysyłki	1-2 dni
Kod producenta	SX018577
Kod EAN	4011240018577
Producent	Starmix
Twoje korzyści	  

Opis produktu

Odkurzacz przemysłowy klasy L na mokro/sucho ISC L-1625 TOP Compact SX018577 Starmix. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Informacje o produkcie SX018577 Starmix:

- Automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- 2 x kaseata z filtrem z poliestru FKP 4300 (2 x 4300 cm = 8600 cm)
- Zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- Sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- Gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- Bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- Łagodny rozruch i wyłączenie
- Odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- Przewód zasilający gumowy czerwony długości 8 m

Dane techniczne SX018577 Starmix:

- Moc max: 1600 W
- Przepływ powietrza max: 75 l/s
- Podciśnienie max: 280 mbar
- Nr artykułu: SX018577
- Pojemność zbiornika max: 25 l brutto / 20 l pył / 15 l woda
- Poziom hałasu: 69 dB(A)
- Wymiary: 45 x 39 x 49 cm
- Waga: 12,2 kg

W zestawie SX018577 Starmix:

- 1x wąż ssący z rękojeścią NLR, \varnothing 35 mm x 5 m (nr art. 447193);
- 1x rura z uchwytem, stal nierdzewna z suwakiem powietrza wtórnego (nr art. 421445);
- 2x rura ssąca, stal nierdzewna (po 50 cm) (nr art. 424842);
- 1x dysza szczelinowa (długość 22 cm) (nr art. 417011);
- 1x mufa przyłączeniowa stopniowana (nr art. 425719);
- 1x dysza do kurzu 37 z wkładką do twardych podłóg (nr art. 414706)



Klasy L, M, H odkurzaczy przemysłowych

Klasy odkurzaczy przemysłowych

Wybierając odkurzacz do warsztatu, zakładu remontowego, budowlanego, zakładu produkcyjnego, magazynu czy biura trzeba uwzględnić jego klasę czyli uwzględnić do jakiego typu zanieczyszczeń jest on przeznaczony. Odkurzacze przemysłowe są podzielone na trzy klasy **L, M, H** w zależności od rodzaju pyłów jakie mogą być przez nie usuwane. Brud, kurz, pył powstają na co dzień i są nieuniknione przy produkcji przemysłowej, w stolarstwie, ślusarstwie, pracach murarskich, kamieniarskich, elektrycznych, lakierniczych, sprzątaniu budynków, piekarnictwie i innych. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na trzy klasy **L, M, H**. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, umożliwiają tym samym dobrać i zdecydować, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni w konkretnym środowisku pracy.

- **Odkurzacze klasy L** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów, które stanowią niskie niebezpieczeństwo dla

zdrowia człowieka - drobnych, sypkich zabrudzeń, np. piasku, żwiru oraz miękkiego pyłu drzewnego, kredy i gipsu. Wykorzystywane są przy pracach remontowych i usuwania powstałego podczas nich pyłu i brudu. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu dla tej klasy odkurzaczy wynosi poniżej 1%.

- **Odkurzacze klasy M** - nadają się do zbierania zanieczyszczeń i pyłów o średniej szkodliwości dla zdrowia człowieka, przeznaczone są do usuwania pyłów drzewnych i materiałów drewnopodobnych, np. płyt MDF, a także pyłu i cząstek farb, ceramiki, betonu oraz cegły. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach. Maksymalny współczynnik przepuszczania pyłu wynosi mniej niż 0,1%.
- **Odkurzacze klasy H** - przeznaczone są do usuwania pyłów klasy H, które klasyfikuje się najwyżej pod kątem zagrożeń - pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu. Współczynnik przepuszczania pyłu dla sprzętu w tej klasie nie przekracza 0,005%.

W zależności od tego, z którą klasą pyłu człowiek ma często do czynienia, może to mieć negatywny, destrukcyjny wpływ na jego zdrowie. Aby zminimalizować takie ryzyko, konieczne staje się stosowanie profesjonalnych odkurzaczy z odpowiednim filtrem.

Możliwe występowanie pyłów według klas przy poszczególnych pracach i robotach.

Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej	M, H
Modelarstwo	L, M, H
Ślusarstwo	M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie	H
Prace dekarские	L, M, H
Prace elektryczne	L, M, H
Prace lakiernicze	L, M, H
Usuwanie azbestu	H
Konstrukcje suche	H
Budowa zbiorników	H
Układy mechaniczne /mechatronika pojazdu, budowa nadwozia	M, H
Czyszczenie kominów	L, M, H
Technika grzewcza	M, H
Budowa pieców	H
Serwis urządzeń biurowych	M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne)	L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji)	H
Czyszczenie przemysłowe	L, M, H
Piekarnictwo	L, M
Rzeźbienie kamieniu/ kamieniarstwo	H