



Link do produktu: <https://fabryka-narzedzi.pl/wiertlo-do-metalu-14-5mm-hss-g-biale-podtaczane-p-54762.html>

## Wiertło do metalu 14,5mm (HSS-G) białe podtaczane 53145 Artpol



|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Cena brutto    | <b>14,17 zł</b>  |  |  |
| Cena netto     | <b>11,52 zł</b>  |  |  |
| Dostępność     | <b>Niedostępny</b>   |  |  |
| Czas wysyłki   | <b>7 dni</b>   |  |  |
| Kod producenta | <b>53145</b>   |  |  |
| Kod EAN        | <b>5900171531455</b>   |  |  |
| Producent      | <b>ARTPOL</b>  |  |  |
| Twoje korzyści |  <b>DARMOWA</b><br>wysyłka<br>od 500 zł netto |  Gwarancja<br><b>BEZPIECZEŃSTWA</b> |  <b>BEZPŁATNE</b><br>wsparcie<br>techniczne |

### Opis produktu

Wiertło wykonane ze stali szybko tnącej (4241) o twardości 62°HRC (+/-2°), kącie wierzchołkowym 118°, szlif prosty bez korekty ścinu, nadające się do ostrzenia ręcznego.

Wiertło spiralne prawoskrętne o spirali typu N, walcowane na gorąco na walcach kuźniczych, o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie, ostrza szlifowane.

Powierzchnia wiertła pokryta jest warstwą tlenku, co zapewnia niewielki współczynnik tarcia, zmniejsza niebezpieczeństwo przywierania wiórów do wiertła i zwiększa wydajność wiercenia.

Przeznaczone do zastosowań ogólnych, do obróbki stali stopowych i węglowych o twardości do 250Bhn, żeliwa szarego, metali nieżelaznych oraz utwardzanych tworzyw sztucznych.

Zgodne z normą DIN-338.

Średnica: 14.5mm